


- Круглые колпачки
- Идеальны для использования с пленочной панелью
- Ø11 мм; Ø15 мм
- h = 12.5 мм
- Материал: полиамид
- Рабочий диапазон температур:
 - Цветной непросвечивающий колпачок: -40/+160°C
 - Просвечивающий колпачок: -40/+85°C
- Отверстие на лицевой панели: 1GAS/1GCS-Ø11.4; Ø15.4




Все размеры приведены в мм

РАЗМЕРЫ


Поверхностный монтаж + 1GAS




Со светодиодом + 1GAS



Монтаж в отверстия + 1GCS



Со светодиодом + 1GCS



НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Выключатель	Монтаж	Усилие нажатия	Светодиод	+	Колпачок	Цвет
5 G				+		
	ТН9 в отверстия SH9 поверхностный	20 35 65 Q*	01 синий 22 зеленый 42 желтый 61 белый 82 красный 2242 зеленый/желтый 8222 красный/зеленый 8242 красный/желтый		1GAS 1GCS 	11 прозрачный 16 матовый белый

*Для выключателей с подсветкой «бесшумной» версии с усилием нажатия 2.0Н в конце артикула нужно добавить букву Q

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Выключатель	Монтаж	Усилие нажатия	+	Колпачок	Цвет
5 G			+		
	ТН9 в отверстия SH9 поверхностный	20 20Q 35 65		1GAS 1GCS 	00 голубой 02 светло-зеленый 03 светло-серый 04 желтый 06 белый 08 алый 09 черный

Пример заказа:
5GSH935 + 1GAS09 без подсветки ИЛИ 5GTH96501 + 1GCS16 с подсветкой ИЛИ *5GTH92061Q («бесшумная» версия с подсветкой)
Информация о цветах, обновлениях или изменениях в спецификации размещается на сайте www.mec.dk