




$$L \text{ mm} = m 5.08 \times P (= \text{Anzahl})$$

Isolierkörper Grün	PA68 UL94V0	Insulating body Green
Kontakt	CuSn7+Sn	Pin
Leiterplattenbohrung	Ø 1,6mm	P.C.B. mounting hole
Strombelastbarkeit	12 A	Nominal current
Betriebsspannung	450 / 750 V	Voltage
Temperatur	85°C	Temperature
Schutzklasse	IP00	Protection index
Isolationswiderstand	≥ 5 MΩ	Insulation resistance
Durchschlagfestigkeit	≥ 2500 Vac/60"	Dielectric strength

Informationskopie
Copy for Information
will not be updated
wird nicht aktualisiert

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.

Bearb. am: 02.11.04

Ersteller: Hasselb

Freigabe:

Rev. Index: 1

Stand: 02.11.04

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME

Material:

Farbe:

This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.


RAILTEC-ZUB
Stiftleiste Platine Raster 5.08

B660*222

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Toleranzen:

Zeichnungsart:
KUNDE



DIN 6 Teil 2

Maßstab:

2:1

Bearbeiter:
Hasselb

Dateiname:
00007002